

CFW20402

桌面网络应用平台支持国产飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器，DDR4，4x RJ45 千兆电口，一路 BYPASS, USB2.0, Console, HDMI, 60W 适配器



特征

- 国产化网络硬件应用平台方案
- 采用飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器
- 1x DDR4 2666MHz SO-DIMM 内存插槽
- 64GB JEDEC 5.1 eMMC 存储
- 4x 千兆网口，支持一路第三代 BYPASS
- 支持一组 4G 全网通模块扩展，内置 SIM 卡槽
- 2x USB2.0, 1x RJ45 Console 串口，HDMI 显示接口
- 采用全国产化平台和芯片方案

规格

型号		CFW20402	基于国产芯片组方案的网络应用平台
机箱	规格材质	钣金 SGCC,黑色	
	尺寸（长 x 宽 x 高）	164×173×44.5mm	
	前面板	银色 PVC	
主板	CPU	采用飞腾腾珑 E2000Q CPU,四核，2.0GHz	
	系统内存	1x DDR4 2666MHz SO-DIMM 内存插槽，最大支持 32GB	
存储	eMMC	板载国产 64GB eMMC,最大支持 256GB，1x mSATA 插槽	
网络	网络接口	4x RJ45 千兆电口	
	网络控制器	采用国产网迅 W×1860 网络制器	
	BYPASS	可选一路第三代网络 BYPASS，带状态 LED 指示	
系统接口	USB	2x 标准 USB2.0 接口	
	串口	1x RJ45 Console 串口	
	复位按键	内嵌式复位按键，支持复位或自定义功能	
	LED 指示灯	硬盘指示灯、系统指示灯、BYPASS 指示灯	
	显示	1x 标准 HDMI1.4 显示接口	
	4G/5G 网络	支持一组 4G/5G 全网通模块扩展，内置 SIM 卡槽	
电源	电源输入	100~240V AC 系列电压输入	
	电源类型	60W 电源供应器，支持单电源或双电源模式	
环境	固定方式	支持机架安装	
	工作温度	-10℃~50℃	
	工作湿度	10%~85%无冷凝	
	存储温度	-40℃~85℃	
	存储湿度	10%~90%无冷凝	

订购信息

型号	描述
CFW20402	网络应用系统硬件平台飞腾 E2000Q 处理器，DDR4，64GB eMMC,4x 千兆电口，USB2.0, Console, 60W 适配器