

CFW20411

网络硬件应用平台支持国产飞腾腾珑 E20000 四核处理器，4GB DDR4,RJ45 Console, 四个千兆电口，一路 BYPASS, USB2.0, Console, HDMI, 60W 适配器



特征

- 国产化网络硬件应用平台方案
- 采用飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器
- 板载 2666MHZ 4GB DDR4 内存，64GB JEDEC5.1 eMMC 存储
- 四个千兆网口，支持一路第三代 BYPASS
- 支持一组 4G 全网通模块扩展，内置 SIM 卡槽
- 两个 USB2.0, 一个 RJ45 Console 串口，HDMI 显示接口
- 采用全国产化平台和芯片方案

规格

型 号CFW20411基于国产芯片组方案的网络应用平台		
机 箱	规格材质	钣金 SGCC,黑色
	尺寸（长 x 宽 x 高）	164×173×44.5mm
	前面板	银色 PVC
主 板	CPU	采用飞腾腾珑 E2000Q CPU,四核，2.0GHz
	系统内存	一组 DDR4 2666MHz SO-DIMM 内存插槽，最大支持 32GB
存 储	eMMC	板载国产 64GBeMMC,最大支持 256GB，一个 mSATA 插槽
网 络	网络接口	四个 RJ45 千兆电口
	网络控制器	采用国产网迅 W×1860 网络制器
	BYPASS	可选一路第三代网络 BYPASS，带状态 LED 指示
系统接口	USB	两个标准 USB2. 0 接口
	串口	一个 RJ45 Console 串口
	复位按键	内嵌式复位按键，支持复位或自定义功能
	LED 指示灯	硬盘指示灯、系统指示灯、BYPASS 指示灯
	显示	一个标准 HDMI1.4 显示接口
	4G/5G 网络	支持一组 4G/5G 全网通模块扩展，内置 SIM 卡槽
电 源	电源输入	100~240V AC 系列电压输入
	电源类型	60W 电源供应器，支持单电源或双电源模式
环 境	固定方式	支持机架安装
	工作温度	-10℃~50℃
	工作湿度	10%~85%无冷凝
	存储温度	-40℃~85℃
	存储湿度	10%~90%无冷凝

订购信息

型号	描述
CFW20411	网络应用硬件平台，1u 机箱，飞腾 E2000Q/4 CPU，DDR4，64G 存储，4 个 LAN 网口，60W 单电源