

CFW35402

桌面式网络硬件小机箱应用平台，支持国产瑞芯微四核 RK3568 四核处理器，4GB DDR4,32GB eMMC,4x 千兆电口,一路 BYPASS，USB2.0,Console,HDMI,60W 适配器



特征

- 国产化网络硬件应用平台方案
- 采用国产瑞芯微四核 RK3568 四核处理器
- 板载 2666MHZ4GBDDR4 内存，32GB JEDEC5.1 eMMC 存储
- 4x 千兆网口，支持一路第三代 BYPASS
- 支持一组 4G 全网通模块扩展，内置 SIM 卡槽
- 2x USB2.0,1x RJ45 Console 串口，HDMI 显示接口
- 采用全国产化平台和芯片方案

规格

型号		CFW35402	基于国产芯片组方案的网络应用平台
机箱	规格材质	钣金 SGCC,黑色	
	尺寸（长 x 宽 x 高）	164x173x44.5mm	
	前面板	银色 PVC	
主板	CPU	采用国产瑞芯微四核 RK3568 处理器，2.0GHz	
	系统内存	板载 4GB3200MHZDDR4，支持 2GB-8GB 可选	
存储	eMMC	板载国产 32GBeMMC 存储，最大支持 256GB	
网络	网络接口	4x RJ45 千兆电口	
	网络控制器	采用国产网迅 W×1860 网络制器	
	BYPASS	可选一路第三代网络 BYPASS，带状态 LED 指示	
系统接口	USB	2x 标准 USB2.0 接口	
	串口	1x RJ45 Console 串口	
	复位按键	内嵌式复位按键，支持复位或自定义功能	
	LED 指示灯	硬盘指示灯、系统指示灯、BYPASS 指示灯	
	显示	1x 标准 HDMI1.4 显示接口	
	4G/5G 网络	支持一组 4G/5G 全网通模块扩展，内置 SIM 卡槽	
电源	电源输入	100~240V AC 系列电压输入	
	电源类型	60W 电源适配器(12V/5A)	
环境	固定方式	支持桌面安装	
	工作温度	-10℃~50℃	
	工作湿度	10%~85%无冷凝	
	存储温度	-40℃~85℃	
	存储湿度	10%~90%无冷凝	

订购信息

型号	描述
CFW35402	桌面式网络小机箱, RK3568 四核处理器,4GB DDR4,32GB eMMC,4x 千兆电口,USB2.0,Console,60W 适配器