

F20210

网络应用计算机带多个 USB3.0，飞腾 E2000Q 四核处理器，DDR4, 64GB eMMC，4x RJ45 Gbe 千兆电口，2x USB2.0，12x USB3.0，Console，HDMI，60W 适配器



特征

- 采用飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器,2.0GHz
- 一组 DDR4 2666MHz SO-DIMM 内存插槽,最大支持 32GB
- 板载 64GB JEDEC5.1 eMMC 存储，一个 mSATA 插槽
- 4xRJ45 Gbe 千兆网口，基于网迅网络控制器
- 12x USB3.0 标准接口，每个接口状态有 LED 指示灯
- 2x USB2.0, Console 串口，HDMI 接口,一个 OTG TYPE-C 接口
- 国产化平台计算机硬件多 USB 方案

规格

型号	F20210	多 USB 网络应用工控机基于国产芯片主板
机箱	规格材质	钣金、黑色
	尺寸（长 x 宽 x 高）	220x300x45mm
	前面板	丝印
主板	CPU	采用飞腾腾珑 E2000Q CPU,四核，2.0GHz
	系统内存	1x DDR4 2666MHz SO-DIMM 内存插槽，最大支持 32GB
存储	eMMC	板载国产 64GB eMMC,最大支持 256GB，1x mSATA 插槽
	接口	一个 mSATA 插槽
网络	网络接口	4x RJ45 千兆电口
	网络控制器	采用国产网迅 WX1860 网络制器
系统接口	USB2.0	2x USB2.0 接口
	USB3.0	12x USB3.0 接口，每个接口状态有 LED 指示灯
	OTG	1x OTG TYPE-C 接口
	串口	1x RJ-45 Console 串口
	LED 指示灯	硬盘指示灯、系统指示灯
	显示	一个标准 HDMI1.4 显示接口
电源	电源输入	一个 DC-JACK 电源输入接口
	电源类型	60W 电源适配器(12V/5A)
环境	固定方式	支持桌面安装
	工作温度	-10℃~50℃
	工作湿度	10%~85%无冷凝
	存储温度	-40℃~85℃
	存储湿度	10%~90%无冷凝

订购信息

型号	描述
F20210	多 USB 接口的工控机，飞腾 E2000Q 四核处理器，DDR4，64GB eMMC，四个千兆电口，2x USB2.0，12x USB3.0，Console，HDMI，60W 适配器