

IFW20401

DIN-RAIL 导轨式 4 网口工业电脑, 飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器, DDR4, 64GB eMMC 存储, 4x RJ45 千兆电口, 一路 LAN BYPASS, USB2.0, Console, HDMI, 60W 适配器



特征

- 采用国产飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器, 2.0GHz
- 1x DDR4 2666MHz SO-DIMM 内存插槽, 最大支持 32GB
- 板载 64GB JEDEC5.1 eMMC 存储
- 4x 千兆网口, 支持一路 LAN BYPASS
- 一个 Console 串口, 一路 RS232 串口
- 支持 mSATA 存储, 两个 USB2.0
- 两路 12V~36VDC 宽压直流输入, 带电源失效报警
- 定制化无风扇导热铝挤, 支持宽温工作要求
- 支持 DIN-RAIL 导轨式安装, 符合工业应用环境

规格

型号	IFW20401	基于国产芯片组方案的 4 网口工业电脑
机箱	规格材质	阳极氧化、黑色、专用导热铝挤
	尺寸（长 x 宽 x 高）	122x75.1x143.5 mm
	前面板	PVC 丝印
主板	CPU	采用飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器, 2.0GHz
	系统内存	1x DDR4 2666MHz SO-DIMM 内存插槽
存储	eMMC	板载国产 64GB eMMC 存储, 最大支持 256GB
	接口	一个 mSATA 插槽
网络	网络接口	4x RJ45 千兆网络电口
	网络控制器	采用国产网迅 WX1860A4 网络制器
	LAN BYPASS	支持一路第三代 LAN BYPASS,带 BYPASS 状态指示灯
系统接口	USB	2x 标准 USB2.0 接口
	Console	1x RS232 Console 串口, RJ45 连接器
	串口	1x RS232 串口
	复位按键	内嵌式复位按键
	LED 指示灯	1x 电源 LED 指示灯, 1x 硬盘指示灯, 1x BYPASS 灯
	显示	1x HDMI 显示接口
电源	电源输入	支持两路 12V~36VDC 宽压直流输入, 带电源失效报警
	电源类型	60W 电源适配器
环境	安装方式	支持导轨 DIN-RAIL 安装或桌面安装
	工作温度	-20℃~70℃
	工作湿度	10%~85%无冷凝
	存储温度	-40℃~85℃
	存储湿度	10%~90%无冷凝

订购信息

型号	描述
IFW20401	多网口工业电脑, 支持 DIN-RAIL 导轨式安装, 飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器, DDR4, 64GB eMMC, 4xRJ45 千兆网口, 2 个 USB2.0, mSATA, , HDMI, Console, 60W 适配器

* 规格和照片如有更改, 恕不另行通知。