

IFW20817

1U 无风扇安全平台采用飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器，DDR4，64GB eMMC，四千兆网口，两路 BYPASS，2 组电/光 Combo，SATA3.0/mSATA，2xUSB2.0，1x Console，60W 电源



特征

- 采用国产飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器
- 一组 DDR4 2666MHz SO-DIMM 内存插槽，最大支持 32GB
- 板载 64GB eMMC 存储，最大支持 512G
- 支持 1x SATA3.0 和 1x mSATA 插槽
- 4x 千兆 RJ45 网口，支持两路第三代 BYPASS
- 2 组电口/光口 Combo，支持电口和光口自动切换
- 两个 USB2.0, 一个 RJ45 Console 串口，VGA 接口输出
- 支持单路电源或两路电源可选，支持宽压输入

规格

型 号	IFW20817	基于国产芯片组方案的无风扇网安平台
机 箱	结构材质	1u 无风扇，钣金，黑色
	尺寸（长 x 宽 x 高）	294x430x44.5 mm
	前面板	PVC
主 板	CPU	采用飞腾腾珑 E2000Q CPU,四核，2.0GHz
	系统内存	1x DDR4 2666MHz SO-DIMM 内存插槽，最大支持 32GB
存 储	eMMC	板载国产 64GB JEDEC5.1 eMMC 存储，最大支持 512GB
	接口	1x mSATA 插槽，1x SATA3.0 接口
网 络	网络接口	4x RJ45 千兆电口，国产网迅 WX1860 网络控制器
	LAN BYPASS	可选支持两路第三代 BYPASS，带 BYPASS LED 状态指示
	网络 Combo	2 组电口/光口 Combo，支持电口和光口功能选择，并自动切换
	网络扩展	支持一组网卡扩展，外置插拉安装
系统接口	USB	2x 标准 USB2.0
	串口	1x RJ45 Console 串口， 1x RS232,支持 LCM 显示模块
	LED 指示灯	硬盘指示灯、系统指示灯、光口指示灯和 BYPASS 指示灯
	显示	1x DB15 VGA 接口
电 源	电压范围	支持 90~240V AC 交流输入或 100~370V DC 直流输入
	电源输入	支持单电源或双路电源冗余输入
	电源类型	60W 电源
环 境	安装方式	支持机架安装
	工作温度	-20℃~70℃
	工作湿度	10%~85% 无冷凝
	存储温度	-40℃~85℃
	存储湿度	10%~90% 无冷凝

订购信息

型 号	描述
IFW20817	无风扇网安硬件平台，1u 机箱，飞腾腾珑 E2000Q 四核处理器，DDR4，64GB 存储，4x RJ45 千兆网口，两路电口/光口 Combo，USB2.0，Console，60W 电源