

IFW28619

1U 网安应用平台，无风扇，飞腾腾睿 D2000/8 核处理器，DDR4，6x RJ45 千兆电口，4x SFP 千兆光口，SATA/mSATA，USB3.0，Console，LCM 显示，支持两组网卡扩展，双路电源输入



特征

- 国产飞腾腾睿 D2000/8 核处理器,2.2GHz
- 两组 DDR4 3200MHz 内存插槽，最大支持 64GB
- 支持 2x SATA 接口，1x mSATA 插槽，1x M.2 插槽
- 6x RJ45 千兆网口，支持两路第三代 BYPASS，基于网迅千兆网络控制器
- 4x SFP 千兆光口，基于网迅千兆网络控制器
- 支持 2 组网卡模组扩展
- 2x USB3.0，1x RJ45 Console 串口，VGA 接口输出
- 支持 LCM 显示模块，可动态显示系统信息和各网口状态
- 支持两路电源冗余输入，支持宽压 AC 交流和 DC 直流输入

规格

型号	IFW28619	基于国产芯片无风扇方案的网络安全平台
机箱	规格材质	1U 无风扇，铝材、黑色
	尺寸（长 x 宽 x 高）	400x440x88 mm
	前面板	铝面板，黑色，可定制丝印
主板	CPU	采用飞腾腾睿 D2000/8 核 CPU,2.2GHz
	系统内存	2x DDR4 3200 MHz 内存插槽，最大支持 64GB
存储	SATA	支持 2x SATA3.0 接口
	硬盘	支持 1x 2.5 寸 SSD 或 HDD 硬盘安装
	SSD	1x mSATA 插槽，1x M.2 接口
网络	网络电口	6x RJ-45 千兆电口，国产网迅 WX1860 网络控制器 可选支持两路第三代 BYPASS，带 BYPASS LED 状态指示
	网络光口	4x 千兆 SFP 光口，基于网迅千兆网络控制器，带 LED 状态指示
	网卡扩展	支持两组网卡模组扩展
	Mini PCIe	1x Mini PCIe 插槽，可选支持 PCIe 模块
系统接口	USB	2x 标准 USB3.0 接口
	串口	1x RJ-45 Console 串口
	LED 指示灯	硬盘指示灯、系统指示灯、光口指示灯和 BYPASS 指示灯
	显示	1x VGA DB15 显示接口
	LCM 显示	支持 LCM 显示模组，支持四行中文输入，可动态显示系统信息和各网口状态
电源	电源输入	支持双路 120W 电源冗余输入
	电源类型	120W 电源
	电压范围	支持 90~240V AC 交流输入或 100~370V DC 直流输入
环境	固定方式	支持机架安装
	工作温度	-20℃~70℃
	工作湿度	10%~85%无冷凝
	存储温度	-40℃~85℃
	存储湿度	10%~90%无冷凝

订购信息

型号	描述
IFW28619	1U 上架网络硬件平台，无风扇，飞腾腾睿 D2000/8 核处理器，DDR4，6x 千兆 RJ45 电口，4x 千兆 SFP 光口，SATA/mSATA，USB3.0，Console，LCM 显示，支持 2 组网卡扩展，双路电源输入